



PRIMACY 2

Specifiche Stampante Card

CARATTERISTICHE STANDARD

Design della stampante:

- Stampante compatta per ambienti desktop
- Pannello LCD Touch Screen
- Pannello di controllo a LED

Tecnologia di stampa:

- Diretta su card
- Sublimazione/resina e trasferimento termico
- Possibilità di riscrivere (con carte riscrivibili)

Capacità di stampa:

- Stampa su uno o due lati, da bordo a bordo

Qualità di stampa:

- 16 milioni di colori
- Profilo colore integrato

Risoluzione di stampa:

- 300x300 dpi (punti per pollice) per la stampa standard a colori e monocromatica
- 300x600 dpi (punti per pollice) per una migliore stampa a colori e monocromatica
- 300x1200 dpi (punti per pollice) per una stampa monocromatica migliorata

Prestazioni di stampa:

- Colore YMCKO: fino a 235 carte/ora¹
- Colore 1/2YMCKO: fino a 280 carte/ora¹
- Colore YMCKO-K: fino a 170 carte/ora¹
- Monocromatica: fino a 1000 carte/ora¹
- RW Cancellazione / Stampa su un lato: 365 carte/ora¹
- RW Stampa su un lato (w/o cancellazione): 560 carte/ora¹

Memoria stampante:

- 32 MB (RAM)

Interfaccia:

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

Caratteristiche di sicurezza e protezione:

- Supporto per la serratura di sicurezza di Kensington[®]
- Elemento di protezione della testina di stampa
- Cancellazione digitale (elimina tutte le informazioni sensibili dalla memoria della stampante)
- Effetto UV attraverso l'implementazione del driver:
 - richiede un modulo di laminazione per nastro standard con un pannello "0"
 - in standard con il nastro YMCKOO (non è necessario un modulo di laminazione)

Crittografica dei dati per la codifica magnetica

Funzionamento facile:

- Funzionamento frontale completo
- Notifiche grafiche dalla stampante: pulizia avvisi, nastro vuoto / basso livello e avvisi di carte, ecc...
- Pulsante on / off facile da raggiungere
- Facile accesso alle parti tecniche grazie all'apertura laterale
- Controllo a colpo d'occhio del livello della carta
- Cassetta drop-in di facile utilizzo
- Testina di stampa sostituibile dall'operatore

Garanzia:

- 3 anni sulla stampante³
- 3 anni sulla testina di stampa originale (passaggi illimitati)³

OPZIONI DI CODIFICA

- Codificatore banda magnetica ISO 7811, traccia 1, 2 e 3 alta e bassa coercitività, striscia verso il basso (solo carte 0,76 mm - 30 mil)

- Codificatore a banda magnetica JIS Tipo II²

- ISO 7813 stazione di codifica smart card a contatto per codificatori a contatto esterni di terze parti

- Codificatore smart a contatto - PC/SC, EMV 2000-1

- Senza contatto ISO 14443A, B, ISO 15693, MIFARE, DESfire, HID iCLASS, Legic

- Altri codificatori specifici su richiesta

- Porte USB o IP interne

- Le opzioni possono essere combinate
- Installato in fabbrica o installato in loco

SOFTWARE

Consegnato con Evolis Premium Suite[®], per Windows[®]:

- Driver stampante (certificazione Windows)
- Evolis Printer Manager per amministrazione, impostazioni, assistenza e notifiche
- Lingue di interfaccia utente disponibili: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Portoghese (Brasiliano), Olandese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Giapponese, Russo, Polacco, Turco, Arabico, Persiano

Compatibile con:

- Windows[®] 10 / 8.1, (32/64-bit),
- Windows Server 2022, Windows Server 2019,
- Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- Mac OS 10.14 / 10.15 / 11 / 12 (Aprile 2022)
- Distribuzioni RPM e DEB per Linux (Aprile 2022)

Consegnato con cardPresso XXS per la progettazione e

modifica badge (chiave di attivazione):

- Database interno fino a 50 record
- Acquisizione firma (compatibile con Evolis Sig100, Sig 100 Lite, Sig200 e SigActiv)
- User interfaces available in 28 languages

Evolis SDK available for remote supervision of the printer, while facilitating and speeding up integration into IT systems

Detailed OS driver compatibility available on:

www.evolis.com

SPECIFICHE NASTRI STAMPANTE

I nastri Evolis High Trust[®] sono stati progettati esclusivamente per funzionare con le stampanti per carte Evolis. I materiali di consumo testati offrono qualità e affidabilità di stampa, massimizzando la durata della testina di stampa.

- Identificazione e impostazione automatica del nastro
- Consegnato in una cassetta drop-in per un'installazione intuitiva e una facile manipolazione
- Risparmio nastro per la stampa monocromatica
- Cuore del nastro, cassetta e blister sono realizzati in materiale riciclato e riciclabile
- Gamma EASY4PRO senza cassetta per gli utenti che desiderano ridurre il consumo di plastica e i loro rifiuti.

Capacità nastri:

- YMCKO: 300 stampe / rullo
- YMCKO-K: 200 stampe / rullo (fronte-retro)
- 1/2 YMCKO: 400 stampe / rullo
- 1/2 YMCKO-KO: 250 stampe / rullo (fronte-retro)
- YMCKOO: 250 stampe / rullo
- KO: 600 stampe / rullo
- SO-KO: 250 stampe / rullo (fronte-retro)
- Nastro monocromatico nero: 2000 stampe / rullo
- Nastro monocromatico BlackFLEX: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro monocromatico Blu P300C: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro monocromatico Rosso P186C: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro monocromatico Verde P356C: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro monocromatico Bianco: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro Argento metallizzato: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro Oro metallizzato: 1000 stampe / rullo¹
- Firma pannello nastro monocromatico: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro monocromatico Scratch-off: 1000 stampe / rullo¹
- Nastro vernice ologramma: 400 stampe / rullo

Offerta nastro completa disponibile su: www.evolis.com

AMBIENTE OPERATIVO

- Temperatura operativa Min/Max: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Umidità: da 20% a 65% senza condensa
- Temperatura storage Min/Max: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Umidità storage: da 20% a 70% senza condensa
- Ventilazione operativa: aria libera

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Attivatore della stampa su due lati tramite una chiave RFID
- Modulo di laminazione fronte-retro (CLM)
- 64 MB (RAM)² (solo di fabbrica)
- Cassetto di ingresso opzionale da 200 carte
- Display LCD touch-screen a colori
- Blocco meccanico - bloccare l'accesso ai materiali di consumo (nastro e carte), carte vuote e carte di scarto (solo di fabbrica)
- Portata wireless: connessione wireless 802.11 b/g (solo di fabbrica)
- Kineclipse (mascherare informazioni a sinistra sul pannello del nastro nero) (solo di fabbrica)
- Scanner interno (solo di fabbrica)
 - Operazioni di scansione di base incluse in Evolis Premium Suite
 - Possibilità di eseguire scansioni personalizzate tramite Evolis SDK
- Programma di estensione della Garanzia

SPECIFICHE CARD

- Capacità del cassetto d'ingresso 100 card (0,76mm - 30 mil)
- Capacità del cassetto di uscita 100 card (0,76mm - 30mil)
- Capacità del cassetto di scarto 50 card (0,76mm - 30mil)
- Spessore card: da 0,25 a 1,25mm (da 10 a 50mil) Regolazione manuale calibro 0,25mm (10mil) solo per stampa monocromatica
- Basso livello cassetto d'ingresso e rilevamento cassetto vuoto
- Tipologia card accettate:
 - Formato ISO 7810, Tipo ID 1, misura CR-80
 - 85,6 x 53,98 mm (3.370" x 2.125")
 - PVC, PVC composito, PET, PC²
 - ABS¹, carte verniciate speciali¹

SPECIFICHE STAMPANTE

Dimensioni fisiche (H x W x D):

- 247 x 205 x 382 mm (9.72" x 8.07" x 14.99")

Dimensioni fisiche con cassetto di scarico / cassetto di uscita:

- 247 x 205 x 487 mm (9.72" x 8.07" x 19.17")

Peso:

- 4.11 kg (9.06 lbs)
- Con cassetto di scarico / cassetto di uscita: 4.2 kg (9.26 lbs)

Requisiti elettrici:

- Alimentazione elettrica: 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1.5 A
- Stampante: 24 Volts DC, 2.5 A

SUONO

- Pressione sonora (Secondo ISO 7779 std)
- Funzionamento: 48 dB (A)
- In modalità di sospensione: livello di rumore di fondo

CERTIFICAZIONI / CONFORMITÀ

- Standby, modalità sleep e consumo energetico ridotto
- Contenitori in plastica riciclabili
- CE, FCC, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA
- RoHS
- Confezione riciclabile

INCLUSI CON LA STAMPANTE

- CardPresso XXS, software creazione card - chiave attivazione
- Guida rapida con collegamenti URL per la documentazione e una facile installazione
- Kit di pulizia iniziale
- Cavo USB (1.80m)
- Cassetto di scarto / cassetto di uscita
- Alimentazione elettrica
- Cavo di alimentazione (regione specifica)

¹In condizioni specifiche / ²Solo per progetti / ³Garanzia soggetta al rispetto di condizioni specifiche e all'uso di Evolis High Trust[®]