

CSNBOWA DP 01 TS

SISTEMA DI TRITURATORE CARTA E BRICCHETTO AD ALTA SICUREZZA

Il CSNBOWA DP 01 TS specificamente progettato per ambienti professionali e distruzione di carta riservata TOP; attraverso il suo solido modulo di frantumazione in acciaio temprato è in grado di tritare il materiale cartaceo da 15 x 15 mm fino a 2x2 mm. con il modello 01TS NBR è possibile inserire fino a 100 pagine (70G) in una sola volta.

Conformità ai requisiti di sicurezza CE, dotato di controllo PLC, filtraggio della polvere, sistema di aspirazione, sensore di sovraccarico del materiale, serratura a chiave sicura per porta dell'armadio aperta/chiusa, custodia chiusa insonorizzata e antipolvere.

Il modulo di triturazione CSNBOWA DP 01 TS NBR è una soluzione di triturazione che soddisfa il livello di sicurezza P5-P7 DIN 66399 e le linee guida relative alla distruzione fisica dei dati contenuti su supporto cartaceo. Il sistema può anche essere equipaggiato o aggiornato con il sistema di bricchettatura per raggiungere il più alto livello di sicurezza sul mercato.



USATO DA

- ▶ Banche
- ▶ Uffici governativi
- ▶ Dipartimento di polizia e militare
- ▶ Uffici di sicurezza

IDEALE PER

- ▶ Carte
- ▶ Banconote
- ▶ Firme
- ▶ Voucher

Specifiche tecniche CSNBOWA DP 01TS*

MATERIALE DA TRITARE

Materiale tritabile



LIVELLO DI SICUREZZA

Livello di sicurezza

P-5 P-6 P-7

Dimensione schermo (diametro mm) 15*15 - 8*8 - 2,5*2,5

PRESTAZIONI

Produzione oraria 50 kg-120 kg

Volume tritacarte singolo 80- 100 fogli alla volta (80g)
100 - 120 fogli alla volta (70g)

Dimensioni dell'ingresso 300mm*196mm

HARDWARE

Moduli di taglio Stadio di taglio ad albero singolo con rete a coltelli

Filtraggio 9 m² ciascuno 320(D) *900(H)mm
Filtro per aspirapolvere e polvere incluso

Volume del sacco dei rifiuti 400 litri

Potenza / Voltaggio / Frequenza 7,75 kw/(3 fasi, 380V)/50-60Hz

Controller PLC

Livello di rumore 75-85 DB

Dimensioni macchina 1880(L) x1020(W) x 1900(H) mm

Peso macchina 724 kg

Certificazione CE

Garanzia 12 mesi



Specifiche tecniche 01TS SISTEMA DI BRICCHETTATURA IDRAULICA*

Sistema di bricchettatura idraulico Processo di bricchettatura a SECCO

Dimensione della bricchetta 50mm (D) x 30-50 mm (H)

Porto di scarico Singolo

Serbatoio dell'olio 85 Lt

Potenza / Voltaggio / Frequenza 3,75 kw/(3 fasi, 380V)/50-60Hz

Dimensioni del sistema di bricchettatura (mm) 2500 (L) x 900 (W) x 1300 (H)

Peso 584 Kg

Certificazione CE

Garanzia 12 mesi



distributed by

Ermes srl

Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)

Tel.: +39 051 757040 - Fax: + 39 051 6160441

e-mail: info@ermes-online.it

www.ermes-online.it



DEPEI INTERNATIONAL SRL

*Il produttore si riserva il diritto di modificare/aggiornare le specifiche in qualsiasi momento